

GIULIANO AUTOMOTIVE

MADE IN ITALY SINCE 1976

S119 PRO GT EVO



PAR-MOVE CONCEPT HIGH PERFORMANCE SUPERAUTOMATIC TYRE CHANGER WITH DUAL ASSIST ARM
DÉMONTE-PNEUS SUPERAUTOMATIQUE PAR-MOVE CONCEPT AVEC BRAS D'APPOINT A DOUBLE FONCTION



Discover on our website!
A découvrir sur notre site internet !

TYRE CHANGER FOR INTENSIVE USE

DÉMONTE-PNEUS POUR TRAVAUX

INTENSIFS



» 5-YEAR WARRANTY on the
core parts of our tyre changers

» 5 ANS DE GARANTIE sur les pièces
principales de nos démonte-pneus



Profession : Passion

5119 PRO GT EVO



STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 24" *
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 26" *
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1100 mm (43")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	415 mm (16")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	110V 2V
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 kW
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7 - 16 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	403 kg

* By adjustable jaws

* Par griffes de blocage réglables

DIMENSIONS - DIMENSIONS



100% Made in Italy

**5 YEAR WARRANTY
ON GEARBOX &
PAR-MOVE PARTS**

STANDARD ACCESSORIES — ACCESSOIRES STANDARD



Quick release
kit (optional)

Work Different !

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Robust fixed vertical tower with innovative parallelogram operating arm (PAR-MOVE Concept).
Bras vertical fixe équipé de bras opérateur avec mouvement à parallélogramme (PAR-MOVE Concept).

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm.
Vérin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.

Reinforced Chassis. Fixed vertical tower and parallelogram operating arm makes S119 Pro extremely robust and stiff, granting increased rigidity and eliminating all flexes.
Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le S119 Pro extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.

Tabletop thickness 14 mm.
Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm.

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications.
Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaisé.

Double rotation speed by pedal.
Double vitesse de rotation par pédale.

Tyre inflation by pedal (standard).
Dispositif de gonflage par pédale (standard).

Equipped with HP119 dual assist arm (standard) and storage box.
Équipé standard du bras d'appoint avec double fonction HP119 et de boîte de rangement outils.

Reliable and durable clamping system, with two cylinders (no adjustment on slides).
Système de blocage fiable et durable, avec 2 cylindres (pas de réglage sur les mors).

Plastic protections on fitting head to avoid any damage to alloy rim.
Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.

Robust bead breaker arm, designed for tough jobs.
Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives.

Bead breaker back / forth movement via handle control.
Déplacement avant/arrière du décolle-talon par commandes intégrées à la poignée.

Equipped with Tubeless tyre bead seating system.
Système de collage rapide du talon sur pneus tubeless.

Suitable for LNL mount/demount device for low profiled and UHP tyres (optional).
Dispositif de montage / démontage LNL pour pneus rabaisés et UHP sans emploi du levier décolle-talons (en option).

"Easy Access" extractable pedal box for quick service.
Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.

Quick release kit for mounting tools (optional).
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (en option).

A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases productivity (optional).
Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).

Motorcycle wheel clamping adaptors available.
Adaptateurs de blocage de roues de moto disponibles.

**5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX and PAR-MOVE
GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR et PAR-MOVE**

Designed, built and engineered in Italy.
Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

DISTRIBUTION RÉAL DUBOIS