

GIULIANO AUTOMOTIVE

5228 PRO DUO EVO



MADE IN ITALY SINCE 1976

RACING SUPER-AUTOMATIC TILT BACK TYRE CHANGER WITH COMBINED TWO ASSIST ARMS
DEMONTÉ-PNEUS SUPER-AUTOMATIQUE RACING AVEC DEUX BRAS D'APPOINT A FONCTION COMBINÉE



TYRE CHANGER FOR INTENSIVE USE

DÉMONTÉ-PNEUS POUR TRAVAUX

INTENSIFS



Discover on our website!
A découvrir sur notre site internet !



» 5-YEAR WARRANTY on the
core parts of our tyre changers

» 5 ANS DE GARANTIE sur les pièces
principales de nos démonté-pneus



Profession : Passion

5228 PRO DUO EVO



STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 24" *
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 26" *
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1100 mm (43")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	415 mm (16")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	110V-1ph 2V
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 kW
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7 - 16 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	391 kg

* By adjustable jaws

* Par griffes de blocage réglables

DIMENSIONS - DIMENSIONS



100% Made in Italy

5 YEAR WARRANTY
ON GEARBOX

STANDARD ACCESSORIES — ACCESSOIRES STANDARD



Quick release
kit (optional)

THE REAL "WORK-HORSE" FOR YOUR TYRE SHOP!!

Tyre changer for Intensive use THE "HARD DUTY" LINE :
Everything you need for a busy shop dealing with all kinds of
CAR, LCV and LIGHT TRUCK tires and wheels (motorcycle tyre
fitting options available) !!

Démonte-pneus pour travaux intensifs, LIGNE "HARD DUTY" :
Tout ce dont vous avez besoin pour travailler avec tout type de
roue pour véhicules jusqu'à 35 quintaux.

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm
Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet

Reinforced Chassy and Tower
Châssis et bras vertical renforcés

Solid tilt-back column, sliding horizontal arm with ø 41 mm
operating arm
Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte
outil hexagonal de Ø 41 mm.

Tabletop thickness 14 mm
Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm

Reliable and durable clamping system, with two cylinders (no
adjustment on slides)
Système de blocage fiable et durable, avec 2 cylindres (pas de
réglage sur les mors)

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications
Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que
pour les pneus à profil rabaisé

Plastic protections on fitting head to avoid any damage to alloy rim.
Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.

Robust bead breaker arm, designed for tough jobs
Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives

Tyre inflation by pedal (standard)
Dispositif de gonflage par pédale (standard)

Equipped with Help Evo and Press Arm Evo (standard)
Équipé des bras d'appoint Help Evo et Press Arm Evo (standard)

Equipped with Tubeless tyre bead seating system
Système de collage rapide du talon sur pneus tubeless

Double rotation speed by pedal
Double vitesse de rotation par pédale

Bead breaker back / forth movement via handle control.
Déplacement avant/arrière du décolle-talon par commandes
intégrées à la poignée.

Robotic pipe for operating arm positioning/lock
Système robotisé pour positionnement/blocage du bras opérateur

Suitable for LNL mount/demount device for low profiled and UHP
tyres (optional)
Dispositif de montage/démontage LNL pour pneus rabaisés et
UHP sans emploi du levier décolle-talons (en option)

"Easy Access" extractable pedal box for quick service
Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations
d'entretien rapide

Quick release kit for mounting tools (optional)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (en option)

A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases
productivity (optional)
Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente
la productivité de l'opérateur (en option)

Motorcycle wheel clamping adaptors available.
Adaptateurs de blocage de roues de moto disponibles.

5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX
GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR

Designed, built and engineered in Italy.
Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

DISTRIBUTION RÉAL DUBOIS